# 关于河南智蓝工厂车身、油漆车间工装、器具的招标公告

## 1、项目名称:

智蓝工厂车身、油漆车间工装、器具采购项目

## 2、项目概况与招标范围:

#### 2.1 项目概况:

智蓝工厂二期运营筹备各业务进入详细开发设计阶段,规划建设车身装焊及油漆喷涂制造单元,根据车身、油漆车间工艺规划设计及线边布局规划,对两车间所需的工装、器具进行了梳理、设计。

#### 2.2 招标照明系统:

需求明细:

| 二期工装招标汇总表(每包单项价格必须报出,单包最低价中标) |    |           |  |    |    |  |  |
|-------------------------------|----|-----------|--|----|----|--|--|
| 包<br>号                        | 序号 | 名称        | 规格型号   | 数量 | 备注 |  |  |
| 包 1                           | 1  | CO2 焊机架   | 长宽高: 1000*40*1000mm<br>框架用 40*40*3 焊管,表面白色喷漆。<br>底部安装 4 个万向轮。  | 1  | 非标 |  |  |
|                               | 2  | CO2 焊机架 1 | 长宽高: 1500*40*1000mm<br>框架用 40*40 焊管,表面白色喷漆。<br>登高台阶,上覆 3mm 花纹板   | 1  | 非标 |  |  |
|                               | 3  | C02 焊机架 2 | 长宽高: 1500*40*1000mm<br>框架用 40*40 焊管,表面白色喷漆。  | 1  | 非标 |  |  |
|                               | 4  | 车门支具周转车   |  | 3  | 非标 |  |  |
|                               | 5  | 拖把小车      | 长宽高: 1585*710*1520mm+130mm 脚轮下部框架用 40*40 方管制作,立柱采用30*30 方管制作,整体焊接牢固水笼采用优质冷轧钢板制作,两侧板需满焊处理,水箱可翻转,两例增加限位装置。顶部前后各焊接 o6 圆钢挂钩 10 个,错位焊接底部安装 4*1.25 聚氨脂脚轮,2 定2活带制 | 4  | 非标 |  |  |
|                               | 6  | 周转架       | 长宽高: 1800*800*1000<br>框架 40 方管,底部安装 4 个承重万向<br>轮,<br>颜色:表面白色喷漆   | 2  | 非标 |  |  |
|                               | 7  | 车门支具      |  | 80 | 非标 |  |  |
|                               | 8  | 工作台       | 长宽高: 1500*800*800mm<br>框架用 40*40 铝型材,工作台面采用防<br>静电板<br>颜色: 框架铝合金本色,静电板墨绿色<br>层数: 双层,每层板覆盖 5MM 厚透明橡<br>胶板<br>其他: 支撑腿底部带高度调节底座;                              | 15 | 非标 |  |  |
|                               | 9  | 水杯架       | 长宽高: 540*390*1200mm,<br>材质: 冷轧钢,料厚: 1.2mm;<br>颜色: 乳白色;<br>层数: 4 层,每层可盛放 5 个水杯,孔<br>径为 80mm;<br>承重 100-150kg;   | 6  | 非标 |  |  |

|     | 10 | 质量门目视板  | 工作台长宽高: 1100*800*1000mm, 目视板长高: 1100*1000mm<br>工作台上层为双列抽屉,下层为双开门柜子<br>喷塑: 色号 RAL7035<br>材质: 优质冷轧钢,表面乳白色烤漆<br>(具体参照总装车间质量门目视板);<br>目视板: 根据提供的标准、样式,由广告公司喷绘后粘贴在板面上(双面),<br>无破损、气泡等外观缺陷;  | 2   | 非标 |
|-----|----|---------|--|-----|----|
|     | 11 | 工具柜     | 长宽高: 1000*500*1800mm,<br>材质: 冷轧钢, 料厚 1.2mm; 表面蓝色<br>/白色烤漆, 柜内为通用标准方孔, 板<br>层高度现场组装确定高度;<br>层数: 5 层分布, 双开门;<br>承重: 150kg-200kg  | 11  | 非标 |
|     | 12 | 更衣/鞋柜   | 衣柜尺寸: 长 1300mm 深 300mm 高 1800mm, 共有 6 个柜体, 分为上下两层, 每层 3 个; 单个柜体尺寸: 长 400mm 深 300mm 高 860mm, 内部分为两层, 上层尺寸: 长 400mm 深 300mm 高 560mm, 用于放置衣服, 下层尺寸: 长 400mm 深 300mm 高 300mm, 用于放置鞋子; 框体材质为优质冷轧钢板, 料厚 1.2mm, 颜色为灰白(RAL7035)色; 需具备上锁和挂置衣撑功能 | 23  | 标准 |
|     | 13 | 换鞋凳     | 长宽高: 1200*300*400mm, 材质: 凳子<br>上表面为木材材质,下部支撑框架为冷<br>轧钢材质,称重 150-200kg; 颜色为暗<br>红色  | 17  | 标准 |
| 包 2 | 14 | 工具车(世达) | 长宽高: 1000*450*1050mm<br>框架用 40*40 角钢,表面覆 1.8mm 钢<br>板,上层大抽屉,下层 5 层抽屉和 1 面<br>柜门,底部安装 4 个万向轮。<br>颜色:表面喷绿色漆,项面覆 18mm 原<br>木色胶板   | 1   | 标准 |
|     | 15 | 器皿柜     | 长宽高: 900*450*1800mm, 材质: 优质 冷轧钢板, 颜色: 灰白 (RAL7035)色; 对开门设计,上部对开门中间为矩形透明玻璃; 柜内上部为三段设计,隔板带孔,柜内下部为两段设计,隔板带孔可固定烧瓶 等圆底器皿  | 1   | 标准 |
|     | 16 | 工具收纳盒   | 长宽高: 大号 350×200×150mm<br>颜色: 蓝色<br>材质: HDPE, 料厚: 4mm   | 100 | 标准 |
|     | 17 | 工具收纳盒   | 长宽高: 中号 230*150*123mm<br>颜色: 蓝色<br>材质: HDPE,料厚: 4mm  | 100 | 标准 |
|     | 18 | 工具收纳盒   | 长宽高: 小号 160*100*75mm<br>颜色: 蓝色<br>材质: HDPE,料厚: 4mm   | 80  | 标准 |
|     | 19 | KLT 料框  | 长宽高: 400*300*148mm<br>材质: 塑料<br>编号: KLT4314  | 80  | 标准 |
|     | 20 | 田子塑料托盘  | 1200*1000*150, 内置钢管, 动载一吨  | 20  | 标准 |
|     | 21 | 货架      | 长宽高: 1400*750*1800mm; 单层: 1400*750*400mm; 层数: 4 层 颜色: 灰白 (RAL7035) 货架是由立柱, 横梁, 层板组装而成, 层板需配置加强筋, 满足称重要求; 材质: 冷轧钢, 立柱采用可调节孔型; 立柱厚度: 2.0MM, 横梁厚度: 1.5MM, 层板厚度: 1.0MM 货架承载≥200kg; 板层高度现场组装确定高度;   | 84  | 标准 |

| 22 | 流利架    | 长宽高: 1800*1400*1800mm<br>三层、框架用 33*33 钢管,40 钣金琉<br>璃条镀锌滑轨   | 1   | 标准 |
|----|--------|---|-----|----|
| 23 | 流利架    | 长宽高: 1400*1200*1800mm<br>5 层、框架用 33*33 钢管,40 钣金琉璃<br>条镀锌滑轨,中间带加强杆。  | 4   | 标准 |
| 24 | 危化品储存柜 | 长宽高: 1100*460*1130mm(30 加<br>仑),板层承重 100kg 左右; 单层:<br>1100*460*560mm<br>层数: 2 层,隔板可调节<br>颜色: 黄色(安全黄)<br>配置: 静电接地导线<br>材质: 采用优质冷轧钢板制作,柜体内<br>外喷涂无铅环氧树脂漆,左右两侧带有<br>防爆装置的通风口,采用三点联动式门<br>锁设计,配备国际标准专用防爆标志; | 2   | 标准 |
| 25 | 合计     |   | 639 |    |

# 3、投标人资格要求:

- 3.1 具备国家规定相关资质
- 3.2 不接受联合体投标
- 3.3 不接受代理商投标

#### 4、投标报名:

- 4.1报名方式:凡有意参加报名的供应商,请与招标人联系,并按报名资料要求提供相关材料。
- 4.2 报名资料:包含以下但不限于:
- a、三证合一的营业执照副本
- b、资质等级证书(公告要求中的资质还请提供):
- c、类似项目业绩及合同扫描件证明材料(提供合同扫描件,涉及机密部分可隐去):
- d、企业概况及履约能力说明;
- e、近三年的财务报表资料;

请各投标单位提供以上资格要求的证明文件的复印件,且须加盖投标单位公章后方为有效。 提供的所有资质文件必须真实、有效,保证合同执行期间有关证件、文件处于有效期。

4.3 报名截止时间: 2022.12.25

## 5、招标文件的获取:

凡有意参加投标者,我方会对所有报名供应商进行综合评审,针对符合要求的供应商予以发放正式的电子版招标书。针对不符合要求的供应商解释原因,并发送电子邮件告知。

# 6、发布公告的媒介:

本次招标只在北汽福田官网上发布,其他媒体转载无效。

# 7、 联系方式:

招标人: 北汽福田汽车股份有限公司

招标实施单位: 河南福田智蓝新能源汽车有限公司

招标人地址: 商丘市黄河东路北侧长兴路西侧装备产业园

联系人: 李鹏

电话: 18395899269

电子邮箱: \_\_\_lipeng55@foton.com.cn\_\_

注:无论投标结果如何,投标人自行承担所有与参加投标活动有关的全部费用。

投诉、举报: 北汽福田汽车股份有限公司组织监察部

电话 (传真): 010-80728072

手机: 13811240788

邮箱: gsjc@foton.com.cn

日期: 2022年12月18日